FICHE TECHNIQUE

CHAUSSURE DE SECURITE S3 REFERENCE : 2001 + Pointure



Domaines d'applications :

- ✓ BTP, mécanique, industrie, métallurgie.
- ✓ Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Semelle :

Caractéristique	Intérêt
Embout acier	Evite l'écrasement
Intercalaire acier	Anti-perforation
Antidérapant : qualité maximale SRC	Limite le risque de glissement sur sol humide
Résistance aux huiles et hydrocarbures	Ne se détériore pas aux contacts
Absorption des chocs au talon	Confort et sécurité
Semelle à crampons	Meilleure adhérence

Tige :

Caractéristique	Intérêt
Cuir grainé hydrofuge	Durée de vie accrue. Resistance à la pénétration d'eau
Retour PU sur l'avant de la chaussure	Meilleure résistance à l'abrasion et frottement
Doublure Cambrelle	Haute respirabilité, évacuation de la transpiration
Soufflet languette matelassé	Parfait confort sur le coup de pied
Passant lacets métal forme D	L'anneau ne se bouche pas « ciment »
Première de propreté thermo moulé	Excellent maintient de la semelle

Cette chaussure est conforme aux exigences de la directive européennes 89/686/CEE et identique à l'Equipement de Protection Individuelle ayant fait l'objet de l'attestation :

CE type examination certificate
0075/4148/161/10/20/2637 EXT 01/10/20

Pointures disponibles :

Du 36 au 48.

Poids :

Pointure 42 : 640Grs.

MAJ : Octobre 2020