FICHE TECHNIQUE

CHAUSSURE DE SECURITE S3S FO SR REFERENCE : 2040 + Pointure



Domaines d'applications :

- ✓ BTP, charpentiers, industrie, métallurgie.
- ✓ Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Semelle :

Caractéristique	Intérêt
Embout composite	Evite l'écrasement
Intercalaire textile	Anti-perforation
Antidérapant : qualité maximale S3S FO SR	Limite le risque de glissement sur sol humide
Résistance aux huiles et hydrocarbures	Ne se détériore pas aux contacts
Absorption des chocs au talon	Confort et sécurité
Semelle à crampons	Meilleure adhérence

Tige :

Caractéristique	Intérêt
Cuir pleine fleur hydrofuge	Souplesse et durée de vie accrue. Resistance a la pénétration d'eau
Retour PU et cuir de renfort	Meilleure résistance à l'abrasion et frottement
Contrefort renforcé	Maintient du talon
Doublure 3D nid d'abeille	Haute respirabilité, évacuation de la transpiration
Soufflet languette matelassé	Parfait confort sur le coup de pied
Passant lacets plastique	Métal free
Première de propreté à mémoire de forme	Excellent maintient et amortit du pied

Cette chaussure est conforme aux exigences de la directive européennes 89/686/CEE et identique à l'Equipement de Protection Individuelle ayant fait l'objet de l'attestation :

CE type examination certificate :
0075/4148/161/10/23/1639 EXT 02/10/23

Pointures disponibles :

Du 39 au 46.

Poids :

Pointure 42 : 620Grs.

MAJ : Avril 2024