# / C20B-ISOL - C20H-ISOL

Chaussures de sécurité, à semelles isolantes

Voir la fiche technique en ligne



## / Normes

- **EN ISO 20345:2022** : SB
- **Absorption d'énergie au talon** : E
- **Resistance à la perforation** : PL
- **Resistance aux hydrocarbures** : FO
- **Resistance à l'eau** : WPA
- **Isolation au froid** : CI
- **Adhérence 2022** : SR
- **ASTM F2413** : ASTM F2413-18

## / Utilisation

Pour les interventions de maintenance électrique, sur le réseau et dans tous types d'industries.
Protection contre la tension de pas - utilisation en milieu sec.

## / Avantages

- Première de propreté anti-bactérienne et amovible
- Système anti-torsion
- Membrane imper-respirante
- Chaussure amagnétique

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

## / Caractéristiques

- **Type de la chaussure :** Chaussures basses
- **Pointures disponibles :** 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
- **Couleur principale :** Noir
- **Matériau de l'insert anti-perforation :** Non métallique
- **Fixation :** Lacets
- **Matériau semelle :** PU3D
- **Matériau de l'embout de sécurité :** Composite
- **Absorption d'énergie de l'embout :** 200j
- **Amagnétique**
- **Matériau de doublure :** Textile
- **Finition de tige :** Nubuck, Velours
- **Matériau tige :** Cuir
- **Avantage supplémentaire :** Sans métal, Absorption des chocs au talon, Anti-torsion







Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

## / Légende du tableau

foot-protection / C20B-ISOL - C20H-ISOL 🗂️ / penta-table-legend

| Référence produit | Poids EU | Poids US | Poids EU | Poids US |
|---|---|---|---|---|
| **C20B-ISOL** | 600 g par chaussure | 1.32 lbs par chaussure | 1200 g par paire | 2.64 lbs par paire |
| **C20H-ISOL** | 650 g par chaussure | 1.4301 lbs par chaussure | 1300 g par paire | 2.8601 lbs par paire |

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions