

BETA 7274G
Chaussure FitEVOLUTION montante en nubuck, hydrofuge





Certifications et normes

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022

Caractéristiques

Le modèle 7274G est la synthèse parfaite du confort et de la fonctionnalité : la semelle et les détails noirs rehaussent la douceur de la tige en nubuck action gris.

Système FIT4YOU

Créez votre propre confort avec le système breveté FIT4YOU de BETA : une cavité spéciale dans la semelle anti-perforation vous permet de remplacer l'insert ETPU à tout moment, en choisissant parmi trois densités différentes incluses dans le pack.

Inserts ETPU

L'ETPU est connu pour ses excellentes propriétés anti-chocs et d'absorption des chocs. Les trois inserts souple, intermédiaire et rigide permettent de personnaliser facilement et immédiatement la souplesse et le soutien de la chaussure en fonction de vos besoins.

Souple et résistante

La tige en nubuck action hydrofuge est incroyablement douce et confortable, parfaite pour une utilisation en toute saison. Elle est également étonnamment durable, idéale pour les chaussures conçues pour durer, sans compromis sur la qualité.

Sans métal

L'embout en composite et la semelle intermédiaire sont en matériau composite pour offrir une protection légère et sans métal.



FIT4YOU
La technologie brevetée FIT4YOU, avec les 3 inserts ETPU inclus dans le pack, permet de personnaliser l'amorti de la chaussure.



Confort personnalisé
La feuille spéciale pressée vous permet de créer votre propre confort en choisissant parmi 3 inserts ETPU différents inclus dans le pack.



Protection ESD
Certifiées ESD pour protéger l'utilisateur et les machines des charges électrostatiques.



Certifications et normes

CE S3S FO SR ESD EN ISO 20345:2022



Caractéristiques

LAÇAGE: traditionnel
POIDS (TAILLE INDICATIVE 42): 650 g
TYPOLOGIE: haut

Légèreté

- Nubuck hydrofuge
- Maintien de la stabilité du talon
- Laçage traditionnel

Confort

Polyuréthane double densité

Sécurité

Semelle insert ETPU amortissante 3 densités et semelle intérieure EVA FOAM

Protections

Pointe: Polymer material, 200 joules.
Durabilité: Fibre composite avec traitement céramique

Références

	Art.	EU	UK	mm
072740237	7274G 37	37	4,5	251
072740238	7274G 38	38	5	257
072740239	7274G 39	39	6	263
072740240	7274G 40	40	6,5	269
072740241	7274G 41	41	7	276
072740242	7274G 42	42	8	282
072740243	7274G 43	43	9	290
072740244	7274G 44	44	10	296
072740245	7274G 45	45	10,5	304
072740246	7274G 46	46	11	311
072740247	7274G 47	47	12	317
072740248	7274G 48	48	13	324