the toolmaker


GOVONI®

EQUILIBRATRICE ELETTRONICA **CON MONITOR**

GO3210

- AUTO
- MOTO
- FURGONI
- 4X4
- SUV





MODALITÀ DI EQUILIBRATURA

DYN	EQUILIBRATURA DINAMICA STANDARD
ALU1	CERCHI IN LEGA CON PESI ADESIVI
ALU2	PESO CLIP INTERNO + ADESIVO ESTERNO
ALU3	CERCHI SPECIALI
ALU4	CERCHI IN LEGA CON ADESIVO ESTERNO E PESO INTERNO
ALU5	CERCHI IN LEGA AVANZATI
ALUS-1	CERCHI IN LEGA AVANZATI
ALUS-2	CERCHI IN LEGA AVANZATI
ST	EQUILIBRATURA STATICA

Equilibratrice elettronica professionale progettata per l'equilibratura precisa di ruote auto, moto, furgoni, 4x4 e SUV.

Consente un'equilibratura precisa di ruote in acciaio e lega leggera, con supporto per molteplici modalità di equilibratura e funzioni automatiche avanzate.


Grazie al rilevamento automatico delle misure, al laser di posizionamento e ai programmi dedicati ai cerchi in lega, garantisce rapidità operativa, precisione e facilità d'uso.

Art. 931390000 **ITALIA 06-26 REV 00**
Riproduzione ammessa solo previa autorizzazione.

EQUILIBRATRICE RUOTE

GO3210

ELETTRONICA PROFESSIONALE PROGETTATA PER L'EQUILIBRATURA PRECISA DI **RUOTE AUTO, MOTO, FURGONI, 4X4 E SUV.**



- Funzioni automatiche avanzate
- Compatibile con cerchi in lega
- Puntatore laser
- Programmi ALU completi
- Bloccaggio pneumatico
- Utilizzo intuitivo
- Misura ovalizzazione fuori centro del cerchio

CARATTERISTICHE

Freno elettromagnetico

Freno elettromagnetico che consente il bloccaggio rapido e preciso della ruota durante le operazioni di equilibratura.

Misurazione automatica

Misurazione automatica della larghezza del cerchio tramite sistema sonar integrato, senza necessità di interventi manuali.

Puntatore laser

Laser integrato che facilita il posizionamento accurato dei pesi di equilibratura.

9 modalità di equilibratura

Disponibilità di 9 modalità di equilibratura, adatte a diverse tipologie di ruote e applicazioni.

Compatibilità

Compatibile con cerchi sia in acciaio che in lega, garantendo la massima versatilità operativa.

Funzione di autodiagnosi

Funzione di autodiagnosi che consente di verificare rapidamente il corretto funzionamento della macchina.

Modalità ALU-S

Modalità ALU-S dedicata ai cerchi speciali, per un'equilibratura ottimale anche nelle applicazioni più particolari.

Funzione OPT

Funzione OPT per l'ottimizzazione dello squilibrio tra pneumatico e cerchio, con conseguente riduzione dei pesi necessari per l'equilibratura.

Bloccaggio automatico

Bloccaggio automatico della ruota nella posizione corretta per agevolare l'applicazione dei pesi.

Avvio automatico

Avvio automatico del ciclo di lavoro mediante l'abbassamento della protezione di sicurezza.

Monitor LCD 21.5"

Ampio monitor LCD da 21.5" intuitivo che consente una gestione semplice e immediata di tutte le funzioni.

Sistema Air Quick Lock

Sistema Air Quick Lock che permette il serraggio rapido pneumatico della ruota, riducendo i tempi di lavoro e aumentando la praticità d'uso.

the toolmaker

GOVONI®

GO3210

SISTEMI.SICUREZZA.INTEGRATI

01 Protezioni.

Carter di protezione ruota per la sicurezza

02 Precisione.

La risoluzione da 1 grammo consente un bilanciamento accurato anche su cerchi sportivi e ad alte prestazioni


03 Rapidità.

Il ciclo completo in circa 7 secondi riduce i tempi operativi in officina

04 Parametri.

Le dimensioni vengono rilevate automaticamente tramite tastatore e sonar larghezza

05



Split.

Permette di posizionare i pesi dietro le razze del cerchio per una migliore estetica

06 Laser.

Posizionamento guidato. Il sistema laser facilita l'applicazione precisa dei pesi adesivi.

07 LED.

Illuminazione laterale a LED per una migliore visibilità dell'area di lavoro e del punto di applicazione dei pesi

08 OPT.

Ottimizza l'equilibratura riducendo lo squilibrio statico residuo e la quantità di pesi

DOTAZIONE.INCLUSA

- Coni di centraggio
- Ghiera rapida di bloccaggio
- Calibro larghezza cerchio
- Peso campione da 100 g
- Pinza per contrappesi
- Unità filtro-lubrificatore con regolatore di pressione integrato

UTILIZZO

APPLICAZIONI CONSIGLIATE:

- Equilibratura pneumatici auto, Suv, furgoni e 4x4
- Equilibratura ruote in lega
- Equilibratura statica e dinamica
- Utilizzo con cerchi speciali ALU
- Applicazioni moto (con adattatore opzionale)
- Officine pneumatici e centri assistenza

COMPATIBILE CON:

- Cerchi in acciaio
- Cerchi in lega
- Ruote auto
- Ruote moto (con adattatore opzionale)
- Pneumatici standard e sportivi
- Ruote furgoni e fuoristrada

TEST:


- Ogni unità viene testata singolarmente, prima della spedizione

...just blue, just perfect!

GO3210

DIMENSIONI

IMBALLO



Peso lordo	157 kg
Peso netto	127 kg

DATI TECNICI

Peso massimo ruota	65 kg
Precisione di equilibratura	1 g
Velocità di equilibratura	200 rpm
Tempo ciclo	7 secondi
Diametro cerchio	10" – 24"
Alimentazione	230V / 50Hz
Potenza	0,2 kW
Rumorosità	< 70 dB
Temperatura di lavoro	5°C – 50°C

© Copyright 2001-2026 | All rights reserved - GOVONI Srl

I dati tecnici e le illustrazioni riportati in questo opuscolo non sono vincolanti.
I nostri prodotti sono soggetti a modifiche tecniche, quindi le condizioni di consegna possono variare.

GOVONI SRL

Via degli Orsi, n. 97
40014 Loc. Beni Comunali |
Crevalcore (BO) Italy

Telefono
(+39) 051.982688
(+39).051.980798

E-mail
info@govoni.it

Web
www.govoni.it