NEWS

KIT ESTRAZIONE/INTRODUZIONE SEMIASSI E GIUNTI OMOCINETICI



AUTO

Esempi di applicazione

1


2


3


4


5


- Kit completo per l'estrazione e il successivo montaggio degli alberi di trasmissione nel mozzo.
- Estrazione e introduzione tramite vite di spinta.
- Notevole risparmio di tempo e nessun danno alla filettatura del mozzo e al cuscinetto della ruota.
- Flangia a più fori per garantire una maggiore copertura dei modelli presenti sul mercato: per mozzi da 2 a 6 fori o bulloni.
- Distanziali per operare senza difficoltà su qualsiasi tipo di mozzo con fori o bulloni M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5.
- Adattabile sia su alberi di trasmissione fissati con dadi che con bulloni (es. VAG).
- Quando è richiesta una maggiore forza, si può utilizzare la vite mecadraulica Govoni GO1016 o il cilindro idraulico GO1061 (optional).

Applicazione 1
Estrazione meccanica del giunto omocinetico

Applicazione 2
Preparazione per inserimento del giunto omocinetico

Applicazione 3
Spaccato di introduzione del giunto omocinetico con battitoio da 1,5 Kg (battitoio da 1,5 Kg non fornito in dotazione - GO406)

Applicazione 4
Smontaggio mozzi ruota con un battitoio da 9 Kg (battitoio da 9 Kg non fornito in dotazione - GO520)

Applicazione 5
Montaggio giunto omocinetico



GO CODE 065
1 con 52 pz. | kg 12,7 kg