BOOSTER LITHIUM

12 V

NOMAD POWER PRO XXL

Ref. 088924

INVEST IN THE FUTURE

Le NOMAD POWER PRO XXL est une source d'énergie ultra-puissante à base de lithium qui combine 3 fonctions :
- Booster pour véhicules 12 V *(voiture, SUV, utilitaire, tracteur, bateau)***.**
- Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques.
- Lampe de secours/signalisation.



12 V 5 › 180 Ah

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM PROFESSIONNEL

- Équipé d'une **batterie lithium haute performance**, le NP PRO XXL délivre un courant impressionnant de 1500 A tout en conservant un format ultra-compact.
- Sa **puissance exceptionnelle** permet le démarrage en quelques secondes de tous les véhicules équipés d'une batterie Plomb (*liquide, gel, AGM, Start&Stop*) en 12 V, même en cas de décharge totale.
- Grâce à la grande capacité de sa batterie lithium *(10.4 Ah)*, il est capable d'enchaîner les démarrages sans faiblir.

⚠ *ne pas démarrer de batteries Lithium $LiFePO_4$ avec ce booster, tensions non compatibles.*

DÉMARRAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le **NOMAD POWER PRO XXL** préserve à la fois la batterie et les équipements électroniques du véhicule :
- Technologie anti-étincelles,
- Protection contre les courts-circuits,
- Protection contre l'inversion de polarités.
- Protection contre les courants de démarrage excessifs,
- Protection contre les augmentations de température du booster.

SOURCE D'ÉNERGIE MOBILE

Sa capacité de stockage *(10.4 Ah)* apporte confort et tranquilité dans les besoins quotidiens de rester connecté.
Ses **2 ports USB-A (*5 V - 2.4 A + 5 V - 1 A)*** permettent la recharge de smartphones, tablette, montres connectées, etc.

FONCTION LAMPE D'ASSISTANCE

Lumière d'appoint (*1 led*) avec 3 modes d'éclairages : normal, stroboscopique, SOS.

FORMAT COMPACT

Léger *(3.1 kg)* **et compact**, il trouvera aisément sa place en atelier ou dans un véhicule de dépannage.

LED de chargement



Livré avec chargeur



Bloc chargeur



DÉMARRAGE							ENTRÉES / SORTIES				POWER BANK	LED	DIMENSIONS		
Lithium			START PETROL & DIESEL	I			INPUT		OUTPUT				cm	kg	m
Capacity per cell	Type	Full charge		1 V/C	0 V/C	Peak Battery									
10.4 Ah 153.9 Wh	$LiCoO_2$	3 h	12 V	1500 A	2500 A	3200 A	2	JACK DC : 16.8 V - 4 A USB-C : 5/9 V - 2A	1 1	USB-A : 5 V -2.4 A USB-A : 5 V -1 A	✓	3 modes : Light SOS SPOT	26 x 15 x 20	3.1	0.60 m - 21 mm² AWG6

CE

MADE in China

www.gys.fr