NITRILE GENTLE GRIP

NITRILE	NOIR & ORANGE	SANS POUDRE	S-XL	AMBIDIESTROUS	GRIP SURFACE

Plus Gant. Zone texture du pouce qui offer une meilleure adhérence. Ce gant portège contre certaines substances chimiques. offre donc une plus grande résistance à l'élongation et à la déchirure, en devenant un gant très durable.

Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

Adéquats pour les personnes allergiques au latex. Type I.	**Surface grip**
Noir ou Orange.	**Grande durabilité**
Usage unique en nitrile, sans poudre.	**Grande adhérence dans des conditions humides et huileuses**

Emballage et Design

10 distributeurs de 50 units par caisse
Distributeur de 50 pièces
Dimension: 240 x 120 x 50 mm
500 gants par caisse. 84 caisse palet.







Étiquetage : Date de fabrication, date de péremption, numéro de lot, référence et code EAN. Nom du produit en plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, italien, portugais.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes et législation de sécurité.

Taille, guide des tailles et unités.

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NITRILE GENTLE GRIP

Ref	Couleur	Taille	T. numérique	EAN 13	EAN 14
0807	Noir	S	7	8435234508077	18435234508074
0808	Noir	M	8	8435234508084	18435234508081
0809	Noir	L	9	8435234508091	18435234508098
0810	Noir	XL	10	8435234508107	18435234508104
0820	Orange	S	7	8435234508206	18435234508203
0821	Orange	M	8	8435234508213	18435234508210
0822	Orange	L	9	8435234508220	18435234508227
0823	Orange	XL	10	8435234508237	18435234508234

Normes et Certifications:

- Catégorie III. CE marque selon le règlement (EU) 2016/425.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 EN 374-2. Point 5 standard EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020 Dexterity Level 5

Résistance chimique

PERMÉATION. EN ISO 374-1:2016/A1.2018
Les gants sont classés en termes de temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation :

Gloves are classified in terms of time of passage, according to each individual chemical for which the glove resists permeation:

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	4	J
SOUDE CAUSTIQUE 40%	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	5	P
FORMALDÉHYDE 37%	3	T

Niveau de performance:

Temps (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

RUBBEREX SPAIN S.L

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

NITRILE GENTLE GRIP

DÉGRADATION

(DR) J : n-HEPTANE = -2.23%

(DR) K: Soude caustique 40%= -17.83%

(DR) P: Peroxyde d'hydrogène 30%= 5.81%

(DR) T: Formaldéhyde 37%= 33.75%

L'EPI gant nitrile « Gentle Touch Nitrile GRIP » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et teneurs cités ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Le présent EPI ne doit jamais être utilisé contre d'autres risques que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de ses EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B

EN ISO 374-5:2016



J K P T **VIRUS** **CAT III**

Dimension du gant	S	M	L	XL
Largeur de la paume	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
Longueur du gant	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume (± 0.02)	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm
Masse . (± 0.3)	8.0	8.4	9.0	9.6

Logistics: inner 50 gants/ cartón 10 inners/ pallet 84 cartons

Inner



RUBBEREX SPAIN S.L

Rev MARCH 2024

☎+34 96 166 7124 ✉ info@rubberex.es www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España